

FILTROS ABSOLUTOS

Filtros de Alta Temperatura - HT

A **Linter Filtros Industriais** oferece uma linha completa de filtros absolutos HEPA para aplicações de uso contínuo em alta temperatura de até 399 °C. Os filtros de alta temperatura modelo HT são fabricados com moldura em aço inoxidável e elemento filtrante em fibra de vidro borossilicato com eficiência de 99,97% (EN 1822), vedação mecânica entre moldura e o elemento filtrante (Vedação final é concluída durante o processo de instalação e queima - burn-in).



Modelos

HT

Meio Filtrante

Fibra de Vidro Borossilicato

Características

- **Moldura:** Aço inoxidável;
- **Vedação:** Fibra de vidro;
- **Separadores:** Alumínio;
- **Selante:** Manta em fibra de vidro.

Classificação de Filtragem

EN 1822:2009 - H13

MPPS eficiência acc. EN 1822:2009: $\geq 99,95\%$ a 0,3 μm - medida a 20 °C com DEHS.

(*) Todos os filtros absolutos Linter são testados para estanqueidade individualmente em laboratório através de aerossol de D.O.P (Diocetyl Phthalate) / P.A.O (Poly Alpha Olefin) e contagem de partículas.

* São embalados em caixas de papelão rígido, evitando possíveis danos no transporte.

Principais Aplicações

- Necessidade de ar limpo em processos de alta temperatura;
- Laboratórios;
- Indústria farmacêutica;
- Túneis de esterilização de frasco, fornos de esterilização e despirogenização;
- Indústria alimentícia;
- Centros de Pesquisas.

Especificações Técnicas

Código	Classe de Filtragem EN 1822	Dimensão Real ⁽¹⁾ (mm)	Vazão (m³/h)	Perda de Carga Inicial (Pa)
LRX06P-121205	H13	305 x 305 x 150	250	250
LRX06P-241205	H13	610 x 305 x 150	510	250
LRX06P-242405	H13	610 x 610 x 150	1080	250
LRX06P-302405	H13	762 x 610 x 150	1500	250
LRX06P-362405	H13	915 x 610 x 150	1780	250
LRX06P-242411	H13	610 x 610 x 292	1900	250

⁽¹⁾ L x A x P: Largura x Altura x Profundidade - Disponíveis em outras dimensões, consulte nosso departamento técnico.