



FILTROS LAVÁVEIS

Filtros Metálicos



HVAL



HVTC



HVAE

Os **Filtros de Ar Laváveis Metálicos LINTER FILTROS** são indicados em aplicações para particulado grosso.

O modelo **HVAL** (Filtro Colmeia) é projetado para operar em sistemas com elevada concentração de pó ou gordura.

Já os filtros com telas corrugadas (**HVTC**) e tela expandida (**HVAE**) garantem estabilidade e eficiência na filtragem primária.

Os filtros metálicos são disponibilizados nas opções em aço galvanizado ou inox 304.

Modelos

HVAL - Filtro Colmeia, HVTC e HVAE

Meio Filtrante

- HVAL - Alumínio Corrugado;
- HVTC - Tela Corrugada;
- HVAE - Tela Expandida.

Classificação de Filtragem

ABNT 16101:2012 - G1

ASHRAE 52.2 - MERV1

Vantagens

- Alta capacidade na retenção de particulado grosso;
- Lavável e reutilizável;
- Podem ser impregnanados com glicerina ou óleo vegetal para aumentar o poder de retenção;
- Admite velocidades elevadas;
- Baixa perda de carga estática;
- Podem ser fabricados em diversas dimensões, mediante consulta.

Principais Aplicações

- Pré-filtragem para filtros grossos, médios, finos e absolutos;
- Utilizados em cozinhas industriais (Coifas);
- Sistema de ventilação, exaustão e tomadas de ar externo;
- Névoa de óleo industrial;
- Indústrias siderúrgicas;
- Pressurização de escadas de emergência.

Especificações Técnicas

Modelo	Dimensões Reais (mm) ⁽¹⁾	Vazão (m³/h)	Perda de Carga	
			Inicial (Pa)	Final (Pa)
HVAL	595 x 595 x 50	3200	30	120
HVTC	595 x 595 x 50	3200	40	120
HVAE	595 x 595 x 50	3200	40	120

⁽¹⁾ L x A x P: Largura x Altura x Profundidade
Espessura padrão 25 e 50 mm. Medidas especiais, consulte nosso departamento técnico.